ECOMOP® REINIGUNGSTECHNIK

SUPERPAD ROT

ROTES NYLONPAD

EIGENSCHAFTEN
Das **SUPERPAD ROT** kann zur Unterhaltsreinigung bis 400 U/min angewandt werden. Ebenfalls ist es für die Intervallreinigung sowie die Reinigung mit Scheuersaugautomaten und das Spray-Cleaner-Verfahren geeignet.

ANWENDUNG
In Kombination mit einer Einscheibenmaschine.

ANWENDUNGSBEREICH
Zur Unterhaltsreinigung, Intervallreinigung und Spray-Cleaner-Verfahren von jeglichen Oberflächen wie PVC, Linoleum, Gummi, Elastomere, Kork, Parkett, Steinbeläge und Polyolefin geeignet.

DETAILS

Artikel Nr.	Größe	VPE
SP280RO	11" = 280 mm	5 Stück
SP305RO	12" = 305 mm	5 Stück
SP330RO	13" = 330 mm	5 Stück
SP356RO	14" = 356 mm	5 Stück
SP381RO	15" = 381 mm	5 Stück
SP406RO	16" = 406 mm	5 Stück
SP432RO	17" = 432 mm	5 Stück
SP457RO	18" = 457 mm	5 Stück
SP483RO	19" = 483 mm	5 Stück
SP503RO	20" = 503 mm	5 Stück

ARCORA® INTERNATIONAL
Marsstraße 9 • 85609 Aschheim bei München - Germany
Tel.: +49 (0)89 -14 33 29 30 • Fax: +49 (0)89 - 14 33 29 329
www.arcora-group.com
info@arcora.de