

## Oel & Fettentferner

### Allgemeines

Konzentrierter, schaumarmer, lösungsmittelfreier Reiniger für die Entfettung von Böden, Wänden, Maschinen- und Werkzeugteilen.  
Gutes Emulgiervermögen auch für tierische und pflanzliche Fette.  
Greift bemalte Maschinenteile nicht an.  
Für manuellen und maschinellen Einsatz geeignet.

### Anwendungsbereich

Maschinenindustrie, Garagen, Giessereien, Metzgereien, Schlachthäuser, Küchen.  
Auf allen waschfesten Böden, Maschinen, Werkzeugteilen und Abdeckungen.

### Dosierung

Geringe Verschmutzungen	2 - 10 dl auf 10 Liter Wasser geben (2 - 10%).
Starke Verschmutzungen	1:10 bis 1:1 mit Wasser mischen.

### Hinweise für die Verarbeitung

Geringe Verschmutzungen	Lösung anlegen - scheuern - absaugen oder aufziehen.
Starke Verschmutzungen	Lösung anlegen (evtl. mit Schwammklammer), 15 - 30 Minuten einwirken lassen - maschinell scheuern – absaugen (evtl. spülen).
Maschinen- und Werkzeugteile	einwaschen - abspülen (evtl. mit ausgewrungenem Lappen nachreiben).

### Verbrauch

10 Liter Lösung für 30 - 100 m<sup>2</sup>

### Besondere Hinweise

Warmes Wasser erhöht die Reinigungswirkung.  
Ölhaltiges Schmutzwasser über Ölabscheider ableiten.  
Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

### Technische Daten

Haltbarkeit	mindestens 2 Jahre
pH-Wert	konzentriert: 9 / 1%ige Lösung: 7.5
Inhaltsstoffe	Tenside, Phosphate, Duftstoffe, Konservierungsmittel, Wasser